

## DETECFIRE COM 2\*1,5 mm<sup>2</sup>

Cable para Instalaciones de Incendio, se trata de un cable apantallado utilizado comúnmente, por todos los fabricantes e instaladores de equipos para detección de incendios, siendo su color rojo característico y de fácil identificación.



### DESCRIPCIÓN

<b>Normas que Cumple:</b>	<b>Ensayo normativo UNE 21.022</b>
	<b>UNE 21.1002</b> "Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas"
	<b>UNE 50265-2-1</b> "No propagador de la llama"

### COMPOSICIÓN

<b>Referencia:</b>	<b>1531500</b>
<b>Conductor:</b>	<b>Sección 1,5 mm<sup>2</sup> / D.exterior 3,1mm</b> <b>Cobre pulido – Flexibilidad clase 5 según UNE 21-022</b> <b>Colores Rojo/Negro</b>
<b>Trenzado:</b>	<b>Paso formado por más de 25 vueltas entre conductores</b>
<b>Pantalla:</b>	<b>Cinta de aluminio Mylar, con hilo flexible de cobre estañado, para posterior conexión a masa.</b>
<b>Cubierta ext:</b>	<b>Cubierta Acrilica TM2 / Color exterior Rojo / Diámetro 7,3mm</b>

<b>Tensión de Servicio:</b>	<b>500 v</b>	<b>Tensión de Ensayo :</b>	<b>1250 Vcc</b>
<b>Resistencia del conductor:</b>	<b>13,6Ω/Km</b>	<b>Temperatura de servicio:</b>	<b>-20°/+70°C</b>
<b>Capacidad entre conductores:</b>	<b>98 pF/m</b>	<b>Radio de curvatura:</b>	<b>10*Dia. ext</b>

**ESLA Conexiones s.l.**  
C/Motors, 29 "Pol.Ind.COMTE de SERT"  
08755 CASTELLBISBAL BARCELONA Tfno 34-9377  
**Madrid :**  
C/ Gualda, 24 local 7  
28022 MADRID

Tfno: 917460675 Fax 91 7479534



Empresa Certificada