


DETECFIRE LIMIT 2*1,5mm² LSHO

RF 90'

Resistente al fuego

R.F 90' Según UNE 50200 (AS+)

Cable altamente resistente al fuego durante 90'. Asegura el funcionamiento de los equipos de seguridad y evacuación en las primeras fases del incendio. Fabricado de acuerdo a la norma UNE 50200. A la vez que se trata de un material libre de halógenos. Cable muy flexible y fácil de instalar.



DESCRIPCIÓN

Normas que Cumple:	UNE 20431.82 equivalente CEI-331 Cables resistentes al fuego 3 horas 750° UNE-EN 50200 Resistente PH90 tipo CR1 UNE 50.267-2.1.1 "Determinación de la cantidad de ácidos halógenos desprendidos" UNE 21.1002 "Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas" UNE 50266 "No propagador del incendio" UNE EN 50268 "Reducida emisión de humos" UNE 50265-2-1 "No propagador de la llama" UNE-EN 50.267.2.1 "Emisión de halógenos" UNE-EN 50.267.2.2 "Emisión de halógenos"
---------------------------	--

Siendo apto para ser instalado en los edificios en condiciones de protección contra incendios, *Resistente al fuego 3 horas a 750°* según documento: **CPI-96** "Instalaciones Generales y locales de Régimen Especial".

Y siendo totalmente conforme a la exigencias del nuevo **REBT/2003** "Utilización de cables Libres de halógenos en locales de Pública Concurrencia"

COMPOSICIÓN

Referencia:	1571500	
Conductor:	Sección 1,5 mm ²	D. Ext. 3,6mm
	Cobre pulido Flexibilidad clase 5 según UNE-21.022	
	Colores rojo y negro	
Trenzado:	Paso formado por más de 25 vueltas entre conductores.	
Pantalla:	Cinta de aluminio Mylar, con hilo flexible de cobre estañado, para posterior conexión a masa.	
Cubierta exterior:	Cubierta Poliolefina Color ext. Rojo	

Tensión de servicio:	500V	Tensión de ensayo: 1250 Vcc
Resistencia del conductor:	13,6 Ω/Km	Temperatura de servicio: -20°C/+70°C
Capacidad entre conductores:	74 pF/m	Radio de curvatura: 10*diámetro ext.

ESLA Conexiones s.l.

C/Motors, 29 "Pol.Ind.COMTE de SERT"
08755 CASTELLBISBAL BARCELONA Tfno 34-937724620 Fax 34-937724621
Madrid :
C/ Gualda, 24 local 7
28022 MADRID Tfno: 917460675 Fax 91 7479534



Empresa Certificada