



ESLA CONEXIONES S.L.U
C/ Motors, 29 Pol. Ind. Comte de Sert
08755 Castellbisbal (Barcelona) SPAIN
Tel. +34 93 772 46 20
Email: ventas@eslaconex.com



FICHA TÉCNICA DETECFIRE COM ZIZI-K(AS)


Aplicaciones: En instalaciones interiores en que sea recomendable u obligatorio proteger la salud de las personas y facilitar su evacuación en caso de incendio. El aislamiento del conductor de poliolefina termoplástica libre de halógenos garantiza un rendimiento excelente en caso de incendio, con una propagación del incendio más lenta.

Normas:

UNE EN 50575/A1:2016
UNE EN 60332-1-2
IEC EN 60754-2
IEC 61034-2
IEC 60228
Directiva ROHS

Diseño:

1 Conductor
Hilo Cobre Flexible Clase V
2 Aislamiento
Poliolefina EVA LSHO
3 Reunido
Trenzado ≥ 25 vueltas
4 Cubierta Exterior
Poliolefina EVA LSHO Color rojo



CPR: Cca, -s1a,d1,a1

Referencias:

002-1051501	2x1,0	mm2
002-1051601	2x1,5	mm2
002-1051701	2x2,5	mm2

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Conductor:	Cobre Flexible Pulido Clase V Según UNE 60228	Sección: 1,0/1,5/2,5 mm ²
Aislamiento:	Poliolefina EVA LSHO	Color: Rojo / Negro
		Ø Dieléctrico Conductor: 2,8 mm
Exterior:	Poliolefina Libre de Halógenos (ZI) LSHO	Color: Rojo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

Capacidad: 86 pF/m	Tensión de Trabajo: 300/500v
Impedancia Característica: 120 Ω +/-10%	Trenzado: ≤ 25 Vueltas/m
Temperatura de Servicio: -20/+70	Tensión de ensayo: 2000 v DC > 1 Min

Este documento es informativo, sin valor contractual, y puede ser modificado sin previo aviso